

SMC2210

10 Conductor 22AWG Multi-Conductor Cable



- 10 가닥 도체
- 22AWG 주석도금구리 연선
- 전체차폐, 드레인 포함
- 고유연성의 PVC 외피
- UL 인증

부품 번호: SMC2210

설명: 10 Conductor 22AWG Shielded Control Cable

소재 & 크기

도체	22AWG(7x30) Stranded TC (10심)
절연체	PVC, 0.17mm
절연체 컬러코드	갈색, 적색, 주황색, 황색, 녹색, 청색, 보라색, 회색, 백색, 검정색
차폐	100% 포일, 24AWG(7x32) Stranded TC Drain Wire
피복	PVC, 5.33mm
색상	검정색



성능 특성

직류저항	작동온도	곡률반경	중량	기관인증
도체: 14.4 Ω/Mft 차폐(드레인 포함): 20.0 Ω/Mft	-20°C to 75°C	최소 53.34mm	16.3 kg/Mft	(UL) CL3R CMR/CMG C(UL)US

ClarkWire의 SMC2210은 다목적 제어 또는 데이터 애플리케이션 용도의 차폐 멀티 (Multi-Conductor) 케이블입니다. 도체는 저손실의 22AWG 주석도금구리 연선으로 이루어져 있어서 직류저항을 최소화 하였으며, 커넥터 접합시의 접착력이 개선되었습니다. 각 도체는 컬러코드로 구분된 PVC로 절연 처리 되어있습니다. 10개의 도체는 접지선 (Drain wire)를 포함하여 전체적으로 포일 차폐되어 있으며, 전체 PVC 피복으로 압출 성형 가공 되어있습니다. 케이블 조립과 영구적인 포설용으로 이상적인 SMC2210은 외피의 유연성을 가지고 있을 뿐만 아니라 UL 인증의 국제규격에도 완벽히 호환됩니다.